


IMPORT LIGHTING 2025-2026 使用電球

2026/8月

◆標準◆

◆外灯標準◆

◆標準◆

種 別	LED電球（E26口金）				調光			LED電球（E12口金）			LED G9	
					調光	調光	調光	調光	調光	調光		
パッケージ 形 状												
メーカー	Panasonic	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Panasonic	Philips	Ascher*	Philips	Philips	LiteHistory*	DiCUNO	
品 番	LDA13LGZ100ESWF	LDA9L-G/80W/2	LDA8L-G/60W/2	LDA5L-G/40W/2	LDA7LGDSK6	549345	ST58	549568	549337	T8-4C27K	B0C3VKDFP3	
相当電球	100W 相当	80W 相当	60W 相当	40W 相当	60W 相当	60W 相当	60W 相当	40W 相当	60W 相当	40W 相当	50W 相当	
光の色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	
口 金	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E12	E12	E12	G9	
W	12.9	9.3	7.8	7.8	7.3	5.5	6	3.3	5.5	4	5	
寿 命	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	15,000	20,000	15,000	15,000	25,000	25,000	
大きさ	119×φ60	115×φ60	98×φ55	98×φ55	100×φ53	92×φ35	135×φ58	100×φ35	100×φ35	85×φ25	62×φ15	
光束 Lm	1,520	1,160	810	485	810	500	700	300	500	400	500	
Lm/w	118	125	104	62	111	91	117	91	91	100	100	
密閉器具対応	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	
調光器対応	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	×	
平均演色評価数	84	80	80	80	－	90	－	90	90	80	－	
光の広がり	260°	220°	260°	260°	180°			300	300		300	
発売日		2020/1	2019/8	2019/8	2019/6	2024/3	2019/4	2020/6	2020/6	2020/3	－	
備 考					※1 調光スイッチは Panasonic WTC57523W							
					逆位相タイプの調光スイッチは使えません。							


カタログの電球名称と価格

[illegible]

部屋の大きさと電球数

(ダウンライトなど他の照明がなく、下記電球を使用した照明器具だけで部屋を照らす場合)

2026/6月

種 別	◆標準◆				◆外灯標準◆			◆標準◆			LED G9	
	LED電球 (E26口金)				調光	調光	調光	LED電球 (E12口金)	調光	調光		
パッケージ 形 状												
メーカー	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Toshiba	Panasonic	Philips	Ascher*	Philips	Philips	LiteHistory*	DiCUNO	
品 番	LDA12L-G/100W/2	LDA9L-G/80W/2	LDA8L-G/60W/2	LDA5L-G/40W/2	LDA7LGDSK6	549345	ST58	549568	549337	T8-4C27K	B0C3VKDFP3	
相当電球	100W 相当	80W 相当	60W 相当	40W 相当	60W 相当	60W 相当	60W 相当	40W 相当	60W 相当	40W 相当	50W 相当	
光の色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	電球色	
口 金	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E26	E12	E12	E12	G9	
光束 Lm	1,520	1,160	810	485	810	500	700	300	500	400	500	
					調光スイッチは Panasonic WTC57523W							

部屋	㎡	定格光束の範囲(Lm)	電球の数 (B/A)										
			1.4 ~	1.9 ~	2.7 ~	4.5 ~	2.7 ~	4.4 ~	3.1 ~	7.3 ~	4.4 ~	5.5 ~	4.4 ~
4. 5畳	7	2,200 ~	2.1	2.8	4.0	6.6	4.0	6.4	4.6	10.7	6.4	8.0	6.4
		3,200											
6畳	10	2,700 ~	2.4	3.2	4.6	7.6	4.6	7.4	5.3	12.3	7.4	9.3	7.4
		3,700											
8畳	13	3,800 ~	2.8	3.7	5.3	8.9	5.3	8.6	6.1	14.3	8.6	10.8	8.6
		4,300											
10畳	17	3,900 ~	3.2	4.2	6.0	10.1	6.0	9.8	7.0	16.3	9.8	12.3	9.8
		4,900											
12畳	20	4,500 ~	3.6	4.7	6.8	11.3	6.8	11.0	7.9	18.3	11.0	13.8	11.0
		5,500											
14畳	23	5,100 ~	4.0	5.3	7.5	12.6	7.5	12.2	8.7	20.3	12.2	15.3	12.2
		6,100											

平均照度が100ルクスとなる目安の電球数を示します。ダウンライトなどと併用する場合は、電球数を少なくできます。
高齢者の方は、実際のお部屋の畳数値より1ランク上の畳数表示器具のご使用をお勧めします。